



# DeccoFloor

FLEXIBLE CONCRETE

## MICROQUARTZ

### Revestimiento de Cuarzo Pigmentado en su Máxima Pureza

DeccoFloor MicroQuartz es un revestimiento monocomponente de alta Resistencia y valor decorativo, en base a polímeros, acrílicos híbridos y cuarzo pigmentado. Su secado rápido lo hace perfecto para trabajos en superficie horizontal y vertical, pudiendo volver a servicio el mismo día. El Sistema está compuesto por un Primer (opcional – para superficies no porosas), el revestimiento con sus agregados ya pre-mezclados en fábrica, y un sellador (opcional). Es aplicado a 3mm de espesor y puede ser planchado para un acabado suave o más texturado para mayor capacidad anti-derrape.

### Beneficios del Producto

- ✓ Disponible en 15 colores exclusivos
- ✓ Diseñado para superficies interiores y exteriores
- ✓ Bajo VOC (<100 g/l)
- ✓ Resistente a los rayos UV
- ✓ Excelente Resistencia a agentes químicos y al agua
- ✓ Provee una superficie continua sin juntas
- ✓ Cumple con los requisitos de Grado Sanitario y Alimenticio USDA/FDA
- ✓ Ofrece una solución de alto valor decorativo y antiderrapante

## PRE-APLICACIÓN

Sobre una superficie de concreto nuevo, esperar 28 días a que el concreto cure por completo antes de aplicar DeccoFloor MicroQuartz.

1. Siempre vista equipamiento de seguridad e higiene adecuado.
2. La superficie debe estar limpia y preparada satisfactoriamente antes de comenzar la aplicación.
3. La superficie debe estar libre de polvo, aceites, grasa, fisuras, humedad.
4. El concreto tiene que estructuralmente estar firme. Todas piezas de material flojas deben ser removidas y las fisuras selladas con productos adecuados.
5. Una preparación de superficie mecánica es recomendada, con pulidora de concreto o similar. Se recomienda un perfil de concreto CSP #3. Contacte [www.icri.org](http://www.icri.org) por mas informacion.

## APLICACIÓN

1. En caso de una superficie no porosa se recomienda aplicar Deccofloor MQ Primer. Este es un producto exclusivo para otorgarle mayor agarre al MicroQuartz. No use productos látex como agentes de adherencia ya que no es compatible. Cubra la superficie con MQ Primer usando rodillo. No espere que el primer seque por completo para comenzar a instalar DeccoFloor MicroQuartz.
2. Abra la cubeta donde se encuentra Deccofloor MicroQuartz pre-mezclado, vuelva a mezclar para reactivar la mezcla por 1-2 minutos hasta asegurarse que el agregado de cuarzo esté bien mezclado y no quede material en la base de la cubeta.
3. Aplique DeccoFloor MicroQuartz con una llana metálica, jalador o pistola. El producto es típicamente aplicado a una sola mano, sin embargo si necesita retocar o volver a hacer una segunda mano se pueden aplicar.
4. DeccoFloor MicroQuartz es aplicado en un espesor que no supera los 3mm. Para un acabado suave, trabaje con la llana cuando el material esta todavía humedo, planchandolo y eliminando la mayor cantidad de líneas de trazado de llana posible. Varios métodos pueden seguirse para proveer textura al producto. NO SOBRE TRABAJE el producto. Aplíquelo en un rango de hasta 10 minutos de trabajo desde que la mezcla entra en contacto con la superficie.
5. Espere entre 4 y 6 horas para poder pisar suavemente. Para Alto tráfico se recomienda esperar 24 horas de curado. La temperatura y humedad pueden afectar los tiempos de secado.
6. El área debe ser protegida de lluvias y humedad durante al menos las primeras 6 horas después de la instalación.
7. Use agua caliente y jabón para remover los restos del producto en su herramienta. Una vez que el producto seca es muy difícil poder removerlo.

## RENDIMIENTO

- ✓ El rendimiento es de 1,5-1,8 mts<sup>2</sup> por galón es decir 7,5-8 mts<sup>2</sup> por cubeta de 5 galón.

## ALMACENAMIENTO

DeccoFloor MicroQuartz tiene 1 año de vencimiento si es almacenado en un lugar seco y no expuesto al sol. Se recomienda guardar el producto bajo techo y fuera del contacto directo con los rayos de sol. No permita que el producto se congele.

## GARANTÍA

DeccoFloor MicroQuartz es un producto registrado y garantizado de ser uniforme en cuanto a su calidad dentro de las tolerancias de fábrica. Desde que el producto sale de fábrica y no puede ser controlado su uso, no hay garantía implícita o expresada sobre el producto. El vendedor y el fabricante tienen la obligación de reembolsar el dinero en caso que el producto entregado se encuentre defectuoso. El usuario asume todo otro riesgo relacionado con el uso del producto. Para mas informacion por favor contactar a Bluetrade Building Materials, Inc.